



Datenblatt

thermoport® CNS 1400 umluftbeheizt

Der beheizte Speisentransport-Wagen.



Zum Produkt

Der fahrbare Frontlader mit zuheizbarer, gradgenauer und leistungsstarker Umluft-
heizung (digital steuerbar), dient zum sicheren Transport und Warmhalten von Speisen
im GN-System. Die mobile Küche, für beste Speisenqualität und absolute Transport-
sicherheit.

Raumeffiziente Bestückung mit GN-Behältern und GN-thermoplates®, in Kombination
mit dem transportsicheren wasserdichten Steckdeckel oder für Niedertemperaturga-
ren im Vakuum mit dem vaculid®-Deckel. Zusätzliche Kühloption mit Einschub von GN
1/1 Kühlpellets möglich, durch reinen Umluftbetrieb wird die kalte Luft gleichmäßig im
Innenraum verteilt.

Rieber thermoport® aus Kunststoff und Edelstahl sind miteinander kombiniert stapel-
bar und auf den Transport- bzw. Ausgabewagen abstellbar – für einen rutschfesten
und sicheren Transport. Zudem besonders empfehlenswert für thermoport® Edelstahl
die Transportsicherung.

Für eine lückenlose und automatische Temperaturdokumentation während des
Transportes mit CHECK Sensor nachrüstbar. Durch den QR-Code ist eine eindeutige
Identifikation und die Anbindung an die CHECK CLOUD möglich.

TECHNISCHE MERKMALE

thermoport® CNS 1400 umluftbeheizt



TECHNISCHE MERKMALE

Material	Edelstahl 1.4301 (CNS)
Abmessungen	492 x 769 x 793 mm
Gewicht	42 kg
Anschlusswert	0,765 kW
Nennspannung	1N AC 230 V 50/60 Hz
Steckerart	Schukostecker (Typ F)
Kabellänge	1500 mm
Heizbereich	max. +95°C
Fassungsvermögen	63,7 L
Schutzart	IPX5
Hygieneausführung	H3
Auflagesickenpaare	14
Auflageabstand	37 mm
Max. Zuladung	75 kg
Umgebungstemperatur	-20°C bis +100°C
GN-Norm	GN 1/1
Stoßschutz	4 Stoßbecken
Rollentyp	Rostfrei
Rollen	2 Lenk-; 2 Lenkstopprollen
Rollen-Ø	75 mm

VORTEILE

- Rostfreier, hochwertiger, hygienischer Edelstahl (innen & außen).
- Innenraum dichtgeschweißt mit fugenlos tiefgezogenen Auflagesicken in Hygieneausführung H3.
- Doppelwandig isoliert, geringer Wärme-/Kälteverlust.
- Gleichmäßige Wärmeverteilung auch voll bestückt.
- Dampfschieber für Feuchtigkeitsregulierung.
- Mobil mit robusten, feststellbaren Rollen und Schiebegriff.
- Stoßbecken für Rammschutz.
- Für den Betrieb im Freien geeignet, spritzwassergeschützt (IPX4).
- Herausnehmbare Türdichtung/Heizung, schnelle und einfache Reinigung.
- Ohne Heizung Hochdruckreiniger im Innenraum, strahlwassergeschützt (IPX5).

Bestellnummer

85 01 11 02