

Tischkühlvitrine RT-78 G LED (schwarz)

Aufsatzkühlvitrine in schwarz mit LED Beleuchtung

Artikel-Nr.: 9160786



Steckerfertige Umlufttischkühlvitrine mit 2 vertikale LED Linien Kundenseitig an der linken und rechten Innensäule. 4 seitige Doppelverglasung. Bedienerseitig ist die Blende unter deren sich die mechanische Steuerung, der Schalter für die Beleuchtung und der Kondensator befindet, dem Design der Vitrine harmonisch angepasst. Durch das leichte Öffnen der Blende ist die Temperaturregelung, das Ein-Ausschalten der Beleuchtung und ein einfaches säubern des Kondensators möglich. Die 3 aus CHR bestehenden Roste sind höhenverstellbar, es können max. 10 Roste mit einem Abstand von 40 mm eingebracht werden. Die Stäbe der Roste haben einen Abstand von 15 mm, somit können schwierige Ware z.B. kleine Dosen, in die Vitrine gestellt werden. Das Gerät steht auf 4 feststehende Füße. Bitte beachten Sie beim bestücken der Vitrine auf eine einwandfreie Luftzirkulation. Keine Lagervitrine.

Technische Daten:

Abmessungen außen:

Breite	425 mm
Tiefe	380 mm
Höhe	960 mm

Aufstellart	Aufsatz, Standgerät
Öffnungssystem	Glastür
Temperaturbereich von	+3 °C
Temperaturbereich bis	+12 °C
Anzahl der Türen	1
Türanschlag	Rechts
Innenbeleuchtung	Ja LED
Aussenmaterial	ABS
Innenmaterial	PVC, CHR
Anschlusswert Elektro	0,18 kW
Spannung	230 Volt
Bruttogewicht	36 kg
Serienzubehör	3 Roste CHR
Typ	RT-78 G LED (schwarz)
Geräteart	Kühlvitrine
Geräteanschlußart	Steckerfertig
Einsatzbereich bis und	25 °C Umgebungstemperatur
Bruttoinhalt	55 % Raumfeuchte
Kühlung	78 l
Tauwasserverdunstung	Umluft
Abtauung	Ja
Aggregat	Automatisch
Kältemittel / GWP	Luftgekühlt
	R 600a (Isobutan)/3

Produktvorteile:

- Ideal für Getränke und verpackte Lebensmittel
- 4-seitige Panoramaisolierverglasung
- Tür nicht überstehend
- Tür mit Schloß
- Servicefreundliche Türmagnetsteckdichtung
- Mechanische Steuerung
- Separater Beleuchtungsschalter
- 2 vertikale LED Linien
- Umluftkühlung
- Automatische Abtauung und Tauwasserverdunstung
- 3 CHR Roste höhenverstellbar
- Abstand der Roststäbe nur 15 mm
- Türanschlag rechts

Weitere Ansichten



Details die für uns sprechen



Leichtes öffnen der Tür durch aufgesetzten Griff



Serienmäßig mit engmaschigen Rosten, Boden des Gerätes kann als Ablagefläche verwendet werden, Luftein-/Austrittsöffnung ist freizuhalten

Für Druckfehler keine Haftung.

KBS Gastrotechnik GmbH | Johannes-Kepler-Str. 14 | 55129 Mainz | Tel.: +49 6131 958901 | www.kbs-gastrotechnik.de