


## SPEISEEISVITRINE ISABELLA LX 10

statische Kühlung, gebogene Verglasung, gekühltes Reservefach

Artikel-Nr.: 4532000014001



EM-AKTION 2024

NEUER JUBELPREIS



### Beschreibung

- zur Kühlung / Präsentation von Speiseeis
- Sicherheitsglas-Frontscheibe, gebogen
- Arbeitsplatte, kunststoffbeschichtetes Metallblech, weiß
- LED-Innenbeleuchtung, Aluminiumverblendung, 5700 K
- elektronische Steuerung
- automatische Abtauung (Heißgas)
- doppeltes Verdampfersystem
- hermetischer Kompressor

### Hinweis:

Bitte beachten Sie, dass Speiseeis über Nacht in einem speziellen Eiscreme-Lagerschrank gekühlt werden muss.

### Serienzubehör

- 4 x Doppellenkrollen
- Nachtrollo, bedienseitig

### Energieeffizienz\*

Lieferant: ISA

Modell: ISABELLA LX 10

Energieeffizienzklasse: C

Energieeffizienzindex: 22,30

Energieverbrauch: 3504 kWh/annum

Nettoinhalt: 185 l

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

\* Angaben nach der seit dem 01.07.2016 gültigen EU-Verordnung 2015/1094 für Energieverbrauchskennzeichnung gewerblicher Kühl- und Gefrierlagergeräte bzw. nach den seit dem 01.03.2021 gültigen Verordnungen 2019/2018 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten mit Direktverkaufsfunktion und 2019/2016 zur Energieverbrauchskennzeichnung von Kühlgeräten



## **Informationen**

Artikelnummer: 4532000014001

Anschlussart: steckerfertig

Kühlungsart (Produkt): statische Kühlung

Verkleidung außen: Frontblenden in weiß, Seitenteile in grau, Edelstahlblech, gelocht

Verkleidung innen: Stahlblech, pulverbeschichtet, weiß

Warenpräsentationsfläche (TDA): 0,59 m<sup>2</sup>

Türen im Unterbau: 1

Aufnahme (wahlweise): 17 x 4,7 l Eisschale

10 + 10 x 5,0 l Eisschale

8 x 4,7 l Eisschale, im Reservefach

5 + 5 x 5,0 l Eisschale, im Reservefach

Abstell- und Lagerfläche: extra hohe Innenwanne für Eisschalen bis H in mm: 240 oder für Eisschalen bis H in mm: 120, jeweils zwei Stück übereinander gestapelt

Unterbau: mit Reservefach, gekühlt, mit Tür und abgerundeter Griffmulde, nicht gesondert regelbar, nur zur kurzzeitigen Lagerung von Speiseeis geeignet

Bruttoinhalt: 520 l

Nettoinhalt: 185 l

Bruttogewicht: 180 kg

Nettogewicht: 132 kg

Temperaturbereich: -16 bis -14 °C bei 30 °C UT und 55 % RF

Reservefach bis zu -16 °C

Klimaklasse: 4 (+30 °C UT und 55 % RF)

Produktionsschritt: Präsentieren

## **Abmessungen (mm)**

Breite außen: 1310

Tiefe außen: 906

Höhe außen: 1372

Breite Verpackung: 1380

Tiefe Verpackung: 1080

Höhe Verpackung: 1480

## **Technik**

Kältemittel: R-290

Anschlusswert Elektro: 0,59 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Abzusichernder Anschlusswert: 1,11 kW | 230 V | 1 | 50 Hz

Absicherung: 3,0 A / 5,2 A (Abtauung)

Steuerung: elektronische Steuerung

Energieeffizienzklasse: C

Energieverbrauch: 3504 kWh/annum

Energieeffizienzindex: 22,30